

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๙

ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้

พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบส่งจำหน่ายน้ำประปาอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือป้องกันอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย ข้อห้ามและ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๔ ห้ามผู้ใช้น้ำดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๑ ต่อกท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงเข้ากับท่อน้ำที่มีใช้น้ำจากแหล่งผลิต ของการประปานครหลวง

๔.๒ ต่อกท่อประปาจากประตुरะบายอากาศ (AIR RELEASE VALVE)

๔.๓ ติดตั้งท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในตำแหน่ง ที่อาจจะจมในน้ำโสโครกหรือของเหลวอื่นใด

๔.๔ ต่อกท่อประปาโดยตรงเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ดังนี้

๔.๔.๑ โถส้วม

๔.๔.๒ โถชักโครกหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ประเภทเดียวกัน

๔.๔.๓ เครื่องฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือกลักน้ำ ถังเก็บน้ำยาเคมีและอุปกรณ์ ประเภทเดียวกัน

๔.๕ ใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำโดยตรงจากท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวง

๔.๖ ติดตั้งท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงในช่องลิฟท์ (LIFT) หรือ ภายใต้น้ำหนักถ่วงของลิฟท์ (LIFT)

ข้อ ๕ ผู้ใช้น้ำจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๕.๑ ท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงที่ติดตั้งผ่านสิ่งกีดขวาง จะต้องมีการป้องกันโดยการเคลือบหรือหุ้มด้วยวัสดุที่มีความต้านทานการกัดกร่อนนั้น

๕.๒ ท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงที่วางลอดหรือผ่านทะเลสาบแก่ง
รับน้ำหนักหรือฐานรากจะต้องมีการป้องกันการแตกโดยการใช้อยู่ที่รอยต่อที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่น้อยกว่า
๒ เท่า

๕.๓ กรณีมีความจำเป็นต้องต่อท่อที่รับน้ำประปาจากการประปานครหลวงกับเครื่องสูบน้ำ
ที่มีที่รองรับน้ำ ปลายเปิดของท่อหรือก๊อกจ่ายน้ำจะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดในที่รองรับน้ำนั้นและมี
ช่องว่างเหนือระดับน้ำสูงสุดในที่รองรับน้ำไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

กรณีมีความจำเป็นต้องต่อท่อเข้ากับเครื่องสูบน้ำในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดในที่รองรับน้ำ
จะต้องมีประตูระบายอากาศ (AIR RELEASE VALVE) ขนาดเท่ากับท่อน้ำติดตั้งอยู่บนเส้นท่อและ
จะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดในที่รองรับน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ข้อ ๖ หากผู้ใช้น้ำฝ่าฝืนข้อห้ามข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๔ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใด
ตามข้อ ๕ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ำตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เจริญ ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง